



NOTICE D'UTILISATION

alu

03/04/2006

Référence: 5110/5111

ancienne référence: 5100

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

CAGOULE ALUMINISEE

Descriptif:

confectionnée en fibre-para-aramide aluminisée 500g/m2 - Doublée coton 100% ignifugé Proban® 310g/m2. -Casque sidérurgiste intégré - couvre épaules - réf E5110 équipée de visière métallisée OR en TRIPLEX 220x100 ou BITRIPLEX 250x150 - ou réf 511 équipée de visière polycarbonate doré 250x150 (1 dorée + 1 incolore de 3mm) ou 500x300 - visière grillagée er + sur certains modèles

dimensions:

tailles disponibles: casque réglable

Préconisation:

Protection contre le feu, la chaleur rayonnante et les projections de métal fondu. Attention les visières peuvent déformer légèrement la vue

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

et a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°

0072/217/162/11/95/0557

sous la référence

5100

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A B2 C2 E3

- E Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
- D Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
- C Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
- B Chaleur convective (niveau de 1 à 5)
- A Propagation de flamme limitée (A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:

i r mv p

Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations:

cet équipement doit être complété avec des EPI adaptés (manteau, guêtres, gants)




tableau des tailles :

longueur	manteau/tablier	mant/vest/combi/pant	
	A	Tailles	B et C
120 cm	164-170cm	S T2	92 à 96cm
130 cm	170-182cm	M T3	96 à 104cm
140 cm	182-188cm	L T4	104 à 112cm
150 cm	188-194cm	XL T5	112 à 120cm
160 cm	194-200cm	XXL T6	120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de B ou C

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.